

Wandmodel: Comfora

Stijlvol model, past in elk interieur en is voorzien van een ontvochtigingsfunctie

- › Onopvallend, stijlvol wandmodel dat past op elke wand en in elk interieur
- › Geruisloos in de stille modus
- › De ontvochtigingsfunctie vermindert de luchtvochtigheid zonder variaties in de kamertemperatuur
- › De Onecta App (optie): bedien uw binnenunits van op gelijk welke locatie met een app, via uw lokaal netwerk of via het internet



Rendementsgegevens		FTXP + RXP	20M9 + 20M	25M9 + 25M	35M9 + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M	
Koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max./-10°C	kW	1,3/2,5/3,5/2,2	1,3/3,0/4,0/2,3	1,3/4,0/4,8/2,3	1,7/6,0/7,7/4,1	1,7/7,0/8,0/4,1	2,3/8,2/9,0/4,9	
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,38/1,83	0,33/1,82/2,98	0,45/2,69/3,27	
	Verwarmen	Min./Nom./Max.	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,44/1,58/2,36	0,46/1,93/2,79	0,62/2,57/3,31	
Koelen van ruimten	Energierendementsklasse		A++						
	Capaciteit	P-design	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
	SEER			6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20
	Jaarlijks energieverbruik		kWu	103	126	186	240	308	401
Verwarmen van ruimten (Gemiddeld klimaat)	Energierendementsklasse		A++			A+			
	Capaciteit	P-design	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A			4,65	4,61	4,64	4,40	4,10	4,01
	Jaarlijks energieverbruik		kWu	662	728	845	1.463	1.638	2.166
Binnenunit		FTXP	20M9	25M9	35M9	50M	60M	71M	
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	286x770x225			295x990x265			
Gewicht	Unit		9			13,5			
Luchtfilter	Type		Verwijderbaar / afwasbaar						
Luchtdebiet	Koelen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m ³ /u	264/354/474/588	264/366/486/606	270/378/498/690	630/714/864/1.008	642/732/888/1.038	
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m ³ /u	318/390/504/618	318/402/516/618	318/420/540/690	642/732/888/1.038	678/768/948/1.074	
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	55		58	59	60	62
	Verwarmen		dB(A)	55		58	61		62
Geluidsdruk niveau	Koelen	Fluisterstil/Laag/Nom./Hoog	dB(A)	19/25/33/39	19/26/33/40	19/27/34/43	27/34/39/43	30/36/41/45	32/37/42/46
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Nom./Hoog	dB(A)	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45
Besturingssystemen	IR-afstandsbediening (standaard meegeleverd)			ARC480A11					
	Bedrade afstandsbediening (optie)			BRC073 (optie BRCW901A08 of 03 nodig)					
Leidingsluitingen	Condensafvoer	mm	18						
Buitenunit		RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M	
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	550x720x341			734x954x402			
Gewicht	Unit		28			48	50		
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	60	62	61	63	66	
	Verwarmen		dB(A)	61	62	61	63	65	
Geluidsdruk niveau	Koelen	Hoog	dB(A)	46	48	47	49	52	
	Verwarmen	Hoog	dB(A)	47	48		49	52	
Werkbereik	Koelen	Omgeving	Min.~Max.	-10~-46					
	Verwarmen	Omgeving	Min.~Max.	-15~-18					
Koelmiddel	Type		R-32						
	GWP		675						
	Vulling	kg/CO ₂ eq	0,55/0,37	0,70/0,48		90/0,61	1,15/0,78		
Leidingsluitingen	Vloeistof	Buitendiam.	inch	1/4"					
	Gas	Buitendiam.	inch	3/8"			1/2"		
	Leidinglengte	BU - BI	Max.	15			30		
	Bijkomende koelmiddelvulling		kg/m	0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)					
	Hoogteverschil	BI - BU	Max.	12			20		
Voeding	Fase / Frequentie / Spanning	Hz/V	1~/50/220-240						
Stroom - 50Hz	Max. zekeringsamp. (MFA)	A	16						